

faigle

DEVELOP

Dynamic balance



ineo+ 360i

- > Appareil multifonction A3
Couleur
- > Jusqu'à 36 pages/min.

Diagramme des options

1 Fonctions avancées

Extensions PDF LK-102v3
Reconnaissance de texte OCR LK-105v4
Impression de codes- barres LK-106
Polices Unicode LK-107
Police OCR A et B LK-108
Conversion de documents LK-110v2
Client ThinPrint® LK-111
Serverless Pull Printing LK-114
Activation de Trusted Platform Module LK-115v2
Protection anti-virus LK-116



2 Connectivité

Carte fax FK-514	x 2
Adaptateur WiFi UK-221	
Carte hôte USB EK-608	ou
Carte hôte USB EK-609	
Contrôleur Fiery IC-420	
Kit d'interfaces VI-516	
Platine interface UK-115	
Authentification biométrique AU-102	ou
Lecteur de cartes d'identité	
Kit de montage MK-735	

3 Divers

Chargeur pour originaux DF-632	ou
Chargeur pour originaux DF-714	ou
Capot pour originaux OC-511	ou
Plateau WT-506	
Clavier numérique KP-102	
Kit de sécurité SC-509	
Support de clavier KH-102	
Unité de purification d'air CU-102	

4 Alimentation

1 x Bac à papier universel PC-116	ou
2 x Bac à papier universel PC-216	ou
Bac à papier grande capacité PC-416	ou
Soubassement DK-516x	
Bac à papier grande capacité LU-302	
Bac à papier bannière BT-C1e	

5 Sortie

Plateau supplémentaire JS-506	ou	Finisseur intégré FS-533	ou	Finisseur pour livret FS-539
		Unité de perforation PK-519		Unité de reliure RU-513
				Finisseur pour livret avec unité pour brochures FS-539SD
				Unité de reliure RU-513
				Unité de perforation PK-520

Légende

	Équipement requis
	Option
	Option pouvant être installée uniquement avec l'option au-dessus

Fonction de traitement de finition

Agrafage dans le coin	Agrafage en deux points	Perforation double	Perforation quadruple double	Recto/ verso	Combinaison Mixplex / Mixmedia	Pli central	Insertion de feuilles, rapports	Pli accordéon	Brochure	Sortie en décalé	Impression de bannières

Description

Fonctions avancées

LK-102v3 Extensions PDF	PDF/A (1b); cryptage des PDF; signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	Possibilité de recherche dans des fichiers PDF et PPTX
LK-106 Polices de codes-barres	Clé de licence pour impression de codes-barres
LK-107 Polices Unicode	Clé de licence pour impression Unicode
LK-108 Polices OCR (A et B)	Clé de licence pour l'impression de polices OCR (OCR-A/B)
Clé de licence pour l'impression de polices OCR (OCR-A/B)	Permet différents formats de fichiers, entre autres DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Compression de données d'impression en vue de soulager le réseau
LK-114 Serverless Pull Printing	Solution d'impression pour impression sécurisée et impression Follow Me qui ne requiert pas de serveur
LK-115v2 Activation TPM	Trusted Platform Module (TPM) pour la protection du cryptage et du décryptage des données
LK-116 Protection anti-virus	Antivirus Bitdefender® permettant le scan en temps réel de toutes les données entrantes/sortantes

Connectivité

Carte fax FK-514	Fax Super-G3, fonctionnalité de fax numérique
Adaptateur WiFi UK-221	Mode WiFi et point d'accès WiFi
Carte hôte USB EK-608	Interface pour clavier USB
Carte hôte USB EK-609	Interface pour clavier USB avec Bluetooth
Contrôleur Fiery IC-420	Contrôleur professionnel d'impression couleur
Kit d'interfaces VI-516 pour IC-420	Carte d'interfaces pour contrôleur Fiery
Platine interface UK-115 pour IC-420	Platine interface pour contrôleur Fiery
AU-102 Authentification biométrique	Scan des veines du doigt
Lecteur de cartes d'identité	Différentes technologies de cartes
Kit de montage MK-735	Kit d'installation pour le lecteur de cartes d'identité

Divers

DF-632 Chargeur pour originaux	Chargement automatique des documents, jusqu'à 100 originaux
DF-714 Chargeur pour originaux	Chargement Dual-Scan automatique des documents, jusqu'à 100 originaux
OC-511 Capot pour originaux	Capot remplaçant un chargeur pour originaux
WT-506 Plateau	Support possible pour les systèmes d'authentification (Matériel) pour la saisie de chiffres
KP-102 Clavier numérique	Fonction de protection des copies (2 kits nécessaire pour chargeur auto Dual-Scan)
SC-509 Kit de sécurité	Support pour le clavier USB
KH-102 Support de clavier	Amélioration de la qualité de l'air intérieur par réduction des émissions
CU-102 Unité de purification d'air	

Alimentation

1x bac à papier universel PC-116	500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m ²
2x bac à papier universel PC-216	2x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m ²
Bac à papier grande capacité PC-416	2 500 feuilles, A4, 52-256 g/m ²
Bac à papier grande capacité LC-302	3 000 feuilles, A4, 52-256 g/m ²
Bac à papier bannière BT-C1e	Support pour l'alimentation en papier bannière
Soubassement DK-516x	Tiroir de stockage pour papier et consommables

Sortie

Finisseur intégré FS-533	Livret 50 pages, sortie max.: 500 feuilles
PK-159 Unité de perforation pour FS-533	Unité de perforation commutable électronique, 2 ou 4 perforations
FS-536 Finisseur pour livret	Livret 50 pages, sortie max.: 3 300 feuilles
Finisseur pour brochures FS-539SD	Capacité livret 50 feuilles, finisseur pour brochures pour 20 feuilles, capacité de sortie max. 2300 feuilles
PK-520 Unité de perforation pour FS-539(SD)	Unité de perforation à commutation automatique, 2 ou 4 perforations
RU-513 Unité de reliure	Nécessaire pour l'installation du FS-539 /SD (max. 100 feuilles en capacité de sortie)
Plateau supplémentaire JS-506	Séparation, par ex. de l'entrée fax et des copies/impressions

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME

Affichage / Résolution	10,1" / 1024 x 600
Mémoire système (standard / max)	8'192 Mo
Disque dur	256 Go SSD (standard)
Interfaces	Ethernet 10/100/1.000-Base-T; USB 2.0; WiFi 802.11 b/g/n (option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Chargement automatique des originaux (option)	Jusqu'à 100 originaux; A6-A3; 35-163 g/m ² ; chargeur automatique inverseur ou chargeur automatique Dual-Scan
Capacité en papier (standard / max)	1.150 feuilles / 6.650 feuilles
Bacs à papier (standard)	1 x 500 feuilles, A6-A3, formats définis par l'utilisateur, 52-256 g/m ² 1 x 500 feuilles, A5-SRA3, formats définis par l'utilisateur, 52-256 g/m ²
Bacs à papier (option)	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m ² 2x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m ² 1 x 2 500 feuilles, A4, 52-256 g/m ²
Bac à papier grande capacité (option)	1 x 3 000 feuilles, A4, 52-256 g/m ²
Bypass	150 feuilles; A6-SRA3; formats définis par l'utilisateur; bannière; 60-300 g/m ²
Recto/verso	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Traitement de finition (option)	Décalage; groupe; tri; livret; perforation; pli central; pli accordéon; brochure
Capacité de sortie (standard)	Max. 250 feuilles
Capacité de sortie (option)	Max. 3 300 feuilles
Livret	Max. 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Pli accordéon	Max. 3 feuilles
Capacité pour pli accordéon	Max. 30 feuilles; illimité (sans bac)
Brochure	Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (max. 209 g/m ²)

Capacité de sortie de brochures	Max. 100 feuilles; illimité (sans bac)
Volumes de copies / impressions (par mois)	Recomm.: 33 000 pages; max. ¹ 175 000 pages
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 28 000 pages CMY max. 28 000 pages
Durée de vie de l'unité d'image	Noir jusqu'à 225 000/1 000 000 de pages (tambour/développeur) CMY jusqu'à 105 000/1 000 000 de pages (tambour/développeur)
Consommation	220-240 V / 50/60 Hz, moins de 1,58 kW
Dimensions (l x P x H)	615 x 688 x 779 mm (sans options)
Poids	Env. 84 kg (sans options)

IMPRESSION

Résolution d'impression	1 800 (équivalent) x 600 ppp; 1 200 x 1 200 ppp
Langages	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou plus récent; Unix; Linux; Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin emuliert
Impression mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android) ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Authentification et couplage mobile (iOS/Android) en option: Google Cloud Print; WiFi Direct

IMPRESSION (OPTION)

Contrôleur d'impression	Contrôleur Fiery IC-420 intégré
Processeur du contrôleur	AMD GX-424CC avec 2,4 GHz
Mémoire vive / Disque dur	4.096 Mo / 500 Go
Langages	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou plus récent; Linux

DONNÉES TECHNIQUES DU SCANNER

Vitesse de scan (N/B/couleur)	Jusqu'à 100/100 images/min. (recto) Jusqu'à 200/200 images/min. (recto/verso)
Fonctions de scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN-Scan
Formats de fichiers	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDF crypté; XPS; Compact XPS; PPTX option: PDF avec possibilité de recherche; PDF/A 1a et 1b; DOCX/PPTX/XLSX avec possibilité de recherche
Destinations de scan	Max. 2.100 (choix sélectifs et groupes), compatibilité LDAP

DONNÉES TECHNIQUES DU COPIEUR

Technologie d'image	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé HD
Vitesse de copie / impression A4 (noir/couleur)	Jusqu'à 36/36 pages/min.
Vitesse de copie / impression A3 (noir/couleur)	Jusqu'à 18/18 pages/min.
Vitesse recto-verso auto. A4 (noir/couleur)	Jusqu'à 36/36 pages/min.
Sortie de la 1ère copie A4	4,6/6,1 sec.
Temps de préchauffage	Env. 12 sec. (noir); 13 sec. (couleur)
Résolution du copieur	600 x 600 ppp
Niveaux de gris	256 nuances de couleurs
Copies multiples	1-9 999
Format d'origine	A6-A3; formats définis par l'utilisateur
Zoom	25-400%, en paliers de 0,1%; Auto-Zoom

DONNÉES TECHNIQUES DU FAX

Compatibilité	Super G3 (option)
Transmission fax	Analogique; i-Fax; i-Fax couleur; Fax sur IP
Résolution de fax	Max. 600 x 600 ppp
Compression	MH; MR; MMR; JBIG
Vitesse du modem	Max. 33.600 bps
Adresses de fax	Max. 2.100 (choix sélectifs et groupes)

BOÎTES UTILISATEURS

Mémoire max.	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Types de boîtes utilisateurs	Publique, personnelle (avec mot de passe ou authentification), groupes (avec authentification)
Types de boîtes système	Impression sécurisée; impression de PDF cryptés; réception de fax; consultation de fax

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (évaluation); Filtrage IP et désactivation de ports; Communication réseau SSL2-, SSL3- et TLS1.0/1.1/1.2; Comptabilité IPsec; Compatibilité IEEE 802.1x; Authentification utilisateur; Journal d'authentification; Impression sécurisée; Kerberos; Effacement des données du disque dur; Cryptage des données du disque dur (AES 256); Suppression automatique des données de la mémoire vive; Réception confidentielle des fax; Cryptage des données d'impression des utilisateurs
Fonctions de sécurité (option)	Scan anti-virus en temps réel (Bitdefender®) Protection de copie (verrouillage, copie avec identifiant)
Facturation (standard)	Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateurs Compatibilité; Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + email + dossier SMB); Attribution de droits d'utilisateurs
Fonctions de facturation (option)	Authentification biométrique (scan des veines du doigt); Authentification de cartes d'identité (lecteur de cartes d'identité); Authentification par système mobile (Android/iOS)
Logiciel	store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager Box Operator; Data Administrator (comptes d'utilisateurs et centres de coûts); Solutions de cartes (opt.); EveryonePrint (opt.)

¹ Un cycle de maintenance est nécessaire lorsque le volume maximal est atteint en l'espace d'une année.

² La durée de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et du comportement d'utilisateur.



Nos solutions

Avec notre portefeuille optimisez votre entreprise

Numérisation des processus d'entreprise

Avec nos solutions Enterprise Content Management (ECM), nous numérisons vos documents ainsi que vos processus.

- Gestion numérique des données et des documents
- Numérisation de flux de travail grâce à des solutions standardisées ou sur mesure adaptées aux processus

Solutions d'impression et logicielles

Nos produits innovants font passer la performance de votre entreprise à un niveau supérieur.

- Des simples imprimantes de bureau aux systèmes multifonctions haut de gamme intégrés dans les processus pour optimiser la gestion documentaire
- Des solutions logicielles pour la gestion et la surveillance des systèmes permettant d'obtenir des performances efficaces à moindres coûts

Business Process Outsourcing

Concentrez-vous sur votre activité principale pendant que nous nous chargeons de votre correspondance.

- Numérisation externalisée de l'entrée physique du courrier
- Externalisation de l'impression et de l'envoi
- Numérisation des archives

Faigle SA
Route de Denges 36
1027 Lonay

Tel +41 21 811 44 44
Fax +41 21 811 44 99

Faigle AG
Thurgauerstrasse 76
8050 Zürich

Tel +41 44 308 43 43
Fax +41 44 308 43 99

info@faigle.ch
faigle.ch

The logo for Faigle, featuring the word "faigle" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are black and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.