

ineo+ 3301i

faigle



La série i pour un travail plus intelligent



Options

1	FONCTIONS AVANCÉES
	Impression de codes-barres LK-106
	Polices Unicode LK-107
	Polices OCR-A et B LK-108

2	CONNECTIVITÉ
	Adaptateur LAN sans fil UK-221
	Carte hôte USB EK-P08
	Carte hôte USB EK-P09
	Interface NFC EK-P10
	Câble d'interface pour modem CSRC EK-P11
	Authentification biométrique AU-102
	Lecteur de carte d'identité
	Kit de montage MK-P08



3	DIVERS
	Clavier à 10 touches KP-P03
	Support de clavier KH-P02
	Purificateur d'air CU-204
	Kit de montage MK-P09

4	CHARGEMENT DE SUPPORTS
	Bac à papier PF-P27
	Support de rouleau DK-P06x
	Unité de réglage de la hauteur PF-P22
	Armoire DK-P04x

5	SORTIE DE SUPPORTS
	Agrafeuse hors ligne FS-P04

LÉGENDE	
	Option requise
	Option
	Cette option ne peut être installée qu'avec l'option ci-dessus.

Fonctions de finition



Recto
verso



Agrafage
en coin
(hors ligne)

Descriptions

Fonctions avancées

Polices de codes-barres LK-106	Clé de licence pour l'impression de codes-barres
LK-107 Polices Unicode	Clé de licence pour l'impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR (A et B)	Clé de licence pour l'impression de polices OCR (OCR-A/B)

Connectivité

Adaptateur LAN sans fil UK-221	LAN sans fil et mode point d'accès Wi-Fi
Carte hôte USB EK-P08	Interface pour clavier USB
Carte hôte USB EK-P09	Interface pour clavier USB avec Bluetooth
Interface NFC EK-P10	Pour la connexion aux systèmes mobiles Android
EK-P11 Interface pour modem CSRC	Connexion modem GPRS pour CSRC
Authentification biométrique AU-102	Scanner du réseau veineux des doigts
Lecteur de carte d'identité	Diverses technologies de carte
Kit de montage MK-P08	Kit d'installation du lecteur de carte d'identité

Divers

KP-P03 Clavier à 10 touches	(Matériel) pour la saisie des chiffres
KH-P02 Support de clavier	Pour positionner le clavier USB
CU-204 Purificateur d'air	Pour améliorer la qualité de l'air intérieur en réduisant les émissions
Kit de montage MK-P09	Kit d'installation pour le purificateur d'air

Chargement de supports

PF-P27 Magasin papier	500 feuilles, A4, 60-90 g/m ²
Unité de réglage de la hauteur PF-P22	Pour définir une hauteur de fonctionnement confortable
Support de rouleau DK-P06x	Requis pour la configuration avec 3x PF-P27
Armoire DK-P04x	Espace de stockage pour les fournitures et consommables papier

Sortie de supports

FS-P04 Agrafeuse externe	Agrafage hors ligne pour 20 feuilles
---------------------------------	--------------------------------------

Spécifications techniques

DONNÉES DU SYSTÈME

Affichage/résolution	7" / 800 x 480
Mémoire système (standard/max.)	3.072 Mo
Disque dur	8 Go (standard)
Interfaces	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk, Bonjour
Capacité papier (standard/max.)	600 feuilles/1.100 feuilles
Magasins papier (standard)	1 x 500 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m ²
Magasins papier (en option)	1 x 500 feuilles, A4, 60-90 g/m ²
Introduction feuilles agrafées	100 feuilles, A6-A4, 60-210 g/m ²
Recto verso	A4, 60-210 g/m ²
Finition (en option)	Regroupement, tri, agrafage (hors ligne)
Capacité de sortie (standard)	Max. 250 feuilles
Volume d'impression (mensuel)	Rec. : 6.500 pages, max. ¹ 96.000 pages
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 13.000 pages CMJ max. 9.000 pages
Durée de vie de l'imageur	Noir jusqu'à 154.000 pages (imageur) CMJ max. 55.000 pages (imageur)
Consommation	220-240 V / 50/60 Hz, inférieure à 1,45 kW
Dimensions (l x p x h)	420 x 528 x 473 mm (sans options)
Poids	Environ 33,2 kg (sans options)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'IMPRIMANTE

Technologie d'image	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé
Résolution d'impression	1.800 (équivalent) x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Vitesse d'impression A4 (noir/couleur)	Jusqu'à 33/33 pages/min.
1. Impression A4 (noir/couleur)	8,7/9,6 sec.
Langues de description de page	PCL 6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou version plus récente, Unix, Linux, Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), En option : Wi-Fi Direct

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	Critères communs ISO 15408 HCD-PP (en évaluation), filtrage IP et désactivation de port, communication réseau SSL2, SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2, prise en charge IPsec, prise en charge IEEE 802.1x, authentification utilisateur, journal d'authentification, impression sécurisée, Kerberos, chiffrement des données d'impression par l'utilisateur
Facturation (standard)	Jusqu'à 100 comptes utilisateur, prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe)
Fonctions de facturation (en option)	Authentification biométrique (scanner du réseau veineux des doigts), authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identité), authentification par système mobile (Android/iOS)
Logiciel	Data Administrator, Web Connection, HDD Backup Utility, Driver Packaging Utility, Log Management Utility, Font Management Utility, Download Manager

¹ Si le volume maximal est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance est nécessaire.

² Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement et du comportement d'utilisation.

- Toutes les spécifications se rapportent au papier format A4 de grammage 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des spécifications et des fonctionnalités spécifiées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles réseau utilisés, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie attendue indiquée pour chaque consommable repose sur les conditions d'exploitation spécifiques comme la couverture de page pour un format de page donnée (5 % de couverture pour A4). La durée de vie effective de chaque consommable dépend de l'utilisation et d'autres variables d'impression, dont la couverture de page, le format de page, le type de support, l'impression continue ou interrompue, la température ambiante et l'humidité de l'air.
- Les spécifications et accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- DEVELOP et ineo sont des marques déposées/noms de produits de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications indiquées sont sans erreur.
- Tous les noms de marque et de produit peuvent être des marques déposées ou des marques des propriétaires de marques respectifs et sont reconnus par les présentes.

