

ineo+ 3321i

faigle



*La série i pour un travail
plus intelligent*



OPTIONS

1	FONCTIONS AVANCÉES
	Impression de codes-barres LK-106
	Polices Unicode LK-107
	Polices OCR-A et B LK-108
	Protection antivirus LK-116

2	CONNECTIVITÉ
	Carte fax FK-517
	Adaptateur LAN sans fil UK-221
	Carte hôte USB EK-P08
	Carte hôte USB EK-P09
	Kit NFC EK-P10
	Câble d'interface pour modem CSRC EK-P11
	Authentification biométrique AU-102
	Lecteur de carte d'identité
	Kit de montage MK-P08

LÉGENDE	
	Option requise
	Option
	Cette option ne peut être installée qu'avec l'option ci-dessus.



3	DIVERS
	Clavier à 10 touches KP-P03
	Support de clavier KH-P02
	Purificateur d'air CU-204
	Kit de montage MK-P09

4	CHARGEMENT DE SUPPORTS
	Bac à papier PF-P27
	Unité de réglage de la hauteur PF-P22
	Armoire DK-P04x

5	SORTIE DE SUPPORTS
	Agrafeuse hors ligne FS-P04

FONCTIONS DE FINITION

Recto verso	Agrafage en coin (hors ligne)

DESCRIPTIONS

Fonctions avancées	
Polices de codes-barres LK-106	Clé de licence pour l'impression de codes-barres
Polices Unicode LK-107	Clé de licence pour l'impression de polices Unicode
Polices OCR (A et B) LK-108	Clé de licence pour l'impression de polices OCR (OCR-A/B)
Protection antivirus LK-116	L'antivirus Bitdefender® permet une analyse en temps réel de toutes les données entrantes et sortantes
Connectivité	
Carte fax FK-517	Fax Super G3, fonctionnalité de fax numérique
Adaptateur LAN sans fil UK-221	LAN sans fil et mode point d'accès Wi-Fi
Carte hôte USB EK-P08	Interface pour clavier USB
Carte hôte USB EK-P09	Interface pour clavier USB avec Bluetooth
Interface NFC EK-P10	Pour la connexion aux systèmes mobiles Android
Câble d'interface EK-P11	Connexion modem GPRS pour CSRC
pour modem CSRC	
Authentification biométrique AU-102	Scanner du réseau veineux des doigts
Lecteur de carte d'identité	Diverses technologies de carte
Kit de montage MK-P08	Kit d'installation du lecteur de carte d'identité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DONNÉES DU SYSTÈME	
Affichage/résolution	7 pouces/800 x 480
Mémoire système (standard/ max.)	4.096 Mo
Disque dur système	16 Go (standard)
Interfaces	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk, Bonjour
Chargeur automatique d'origine (standard)	Jusqu'à 80 originaux, A6-A4, 50-128 g/m², ADF Dual-Scan
Capacité papier (standard/max.)	600 feuilles/1.100 feuilles
Magasins papier (standard)	1 x 500 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m²
Magasins papier (en option)	1 x 500 feuilles, A4, 60-90 g/m²
Introduction feuilles agrafées	100 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m²
Impression recto verso automatique	A4, 60-210 g/m²
Finition (en option)	Regroupement, tri, agrafage (hors ligne)
Capacité de sortie (standard)	Max. 250 feuilles
Volume de copie/d'impression (mensuel)	Rec. : 6.500 pages, max. 1 96.000 pages
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 13.000 pages CMJ max. 9.000 pages
Durée de vie de l'imageur	Noir jusqu'à 155.000 pages (cartouche) CMJ max. 55.000 pages (imageur)
Consommation	220-240 V / 50/60 Hz, inférieure à 1,45 kW
Dimensions (l x p x h)	420 x 528 x 572 mm (sans options)
Poids	Environ 38,4 kg (sans options)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'IMPRIMANTE	
Résolution d'impression	1.800 (équivalent) x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Langues de description de page	PCL 6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou version plus récente, Unix, Linux, Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), en option : Wi-Fi Direct

Divers	
Clavier à 10 touches KP-P03	À utiliser à la place de l'écran tactile
Support de clavier KH-P02	Pour positionner le clavier USB
Purificateur d'air CU-204	Pour améliorer la qualité de l'air intérieur en réduisant les émissions
Kit de montage MK-P09	Kit d'installation pour le purificateur d'air

Chargement de supports	
Magasin papier PF-P27	500 feuilles, A4, 60-90 g/m²
Unité de réglage de la hauteur PF-P22	Pour définir une hauteur de fonctionnement confortable
Armoire DK-P04x	Espace de stockage pour les fournitures et consommables papier

Sortie de supports	
Agrafeuse externe FS-P04	Agrafage hors ligne pour 20 feuilles

FICHE TECHNIQUE DU SCANNER	
Vitesse de numérisation (N&B / couleur)	Jusqu'à 28/28 images/min. (Recto) Jusqu'à 56/56 images/min. (Recto verso)
Fonctions de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF crypté, XPS, Compact XPS, PPTX
Adresses de numérisation	Max. 2.100 (numéros et groupes), prise en charge LDAP

Spécifications techniques du copieur	
Technologie d'image	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé Simitri® HD
Vitesse de copie/d'impression A4 (N&B / couleur)	Jusqu'à 33/33 pages/min.
Vitesse recto-verso A4 (N&B / couleur)	Jusqu'à 33/33 pages/min.
Sortie de la 1re copie A4	6,0/7,2 s
Préchauffage	Env. 13 s (noir), 15 s (couleur)
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Gradations	256 gradations
Copie multiple	1 à 9.999
Format d'origine	A4 max.
Zoom	25-400 %, par incréments de 0,1 %, zoom automatique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU FAX	
Compatibilité	Super G3 (en option)
Transmission	Analogique, i-Fax, i-Fax couleur, IP-Fax
Résolution	600 x 600 dpi max.
Codage	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse du modem	33.600 bps max.
Adresses de fax	Max. 2.100 (numéros et groupes)

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	Filtrage IP et blocage de port, communication réseau SSL2, SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2, prise en charge IPsec, prise en charge IEEE 802.1x, authentification utilisateur, protocole d'authentification, Kerberos, cryptage de disque (AES 256)
Fonctions de sécurité (en option)	Analyse antivirus en temps réel (Bitdefender®)
Facturation (standard)	Jusqu'à 100 comptes utilisateur, prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier SMB), attribution de droits utilisateur
Fonctions de facturation (en option)	Authentification biométrique (scanner du réseau veineux des doigts), authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identité), authentification par système mobile (Android/iOS)
Logiciel	Data Administrator, Web Connection, Driver Packaging Utility,

¹ Si le volume maximal est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance est nécessaire.

² Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation

- Toutes les spécifications se rapportent au papier format A4 de grammage 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des spécifications et des fonctionnalités spécifiées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles réseau utilisés, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie attendue indiquée pour chaque consommable repose sur les conditions d'exploitation spécifiques comme la couverture de page pour un format de page donnée (5 % de couverture pour A4). La durée de vie effective de chaque consommable dépend de l'utilisation et d'autres variables d'impression, dont la couverture de page, le format de page, le type de support, l'impression continue ou interrompue, la température ambiante et l'humidité de l'air.
- Les spécifications et accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- DEVELOP et ineo sont des marques déposées/noms de produits de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications indiquées sont sans erreur.
- Tous les noms de marque et de produit peuvent être des marques déposées ou des marques des propriétaires de marques respectifs et sont reconnus par les présentes.

