

*ineo 5001i*

*faigle*



*La série i  
pour un travail  
plus intelligent*



## Fiche technique de l'ineo 5001i

### OPTIONS

1 ALIMENTATION DES SUPPORTS	
Bac d'alimentation papier PF-P23	x3
Bac d'alimentation papier PF-P24	x2
Meuble support SCD-5000x	



2 SORTIE DE SUPPORTS	
Agrafeuse confort EH-T592	

LÉGENDE	
■	Option
■	Option obligatoire
■	Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus

### FONCTIONNALITÉS DE FINITION



Recto verso      Agrafage en coin (hors ligne)

## DESCRIPTION

### ALIMENTATION DES SUPPORTS

Bac d'alimentation papier PF-P23	250 feuilles, A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
Bac d'alimentation papier PF-P24	520 feuilles, A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
Meuble support SCD-5000x	Fournit de l'espace de stockage pour les supports d'impression et autres

### SORTIE DE SUPPORTS

Agrafeuse confort EH-T592	Agrafage confort : jusqu'à 50 feuilles par jeu
---------------------------	--

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Vitesse du système A4	Jusqu'à 50 ppm
Vitesse recto verso auto A4	Jusqu'à 24 ppm
Temps de sortie 1re page A4	6,7 secondes
Temps de préchauffage	Environ 25 secondes <sup>1</sup>
Technologie d'imagerie	Laser (produit laser de classe 1)
Technologie de toner	Toner polymérisé
Taille/résolution du panneau	3,5"
Mémoire système	1.024 Mo (standard/max.)
Interface	Ethernet 10/100/1.000-Base-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Format papier	A6-A4, formats de papier personnalisés
Grammage papier	60 à 230 g/m <sup>2</sup>
Capacité d'alimentation papier	620 feuilles/1 660 feuilles (standard/max.)
Bac d'alimentation papier (standard)	1x 520, A6-A4, 60-163 g/m <sup>2</sup>
Bac d'alimentation papier (en option)	1 x 250 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 3) 1 x 520 feuilles, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 2)
Introduction manuelle	100 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-230 g/m <sup>2</sup>
Modes de finition (en option)	Agrafage (hors ligne)
Recto verso automatique	A4, 60 à 105 g/m <sup>2</sup>
Capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles
Cycle d'utilisation (mensuel)	Recommandé 10.000 pages, 150.000 pages max. <sup>2</sup>
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 25.000 pages
Durée de vie de l'Imaging unit	Noir jusqu'à 75.000 pages (Imaging unit)
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz, moins de 710 W
Dimensions du système (L x P x H)	402 x 396 x 319 mm (sans options)
Poids du système	Environ 13,1 kg (sans options)

### SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1200 x 1200 dpi
Langue de description de page	PCL 6 (XL3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7
Systèmes d'exploitation	Windows 10/11 (32/64), Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025, macOS 11.x - 15.x ; Linux ; iOS ; Android
Polices d'impression	85 PCL Latin, 66 PostScript 3 Emulation Latin, codes-barres 1D & 2D, codes QR
Impression mobile	MoPria (Android), WiFi Direct, AirPrint, Google ChromeOS, Universal Print

### FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Sécurité	Communications réseau SSL2, SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 Prise en charge IPsec, prise en charge IEEE 802.1x, impression sécurisée, Kerberos, SNMPv3, authentification LDAP
Gestion des comptes	Définition d'accès à la fonction utilisateur, prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb) en option : Authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identification)
Logiciels	Driver Packaging Utility Download Manager

<sup>1</sup> Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement et de la configuration.

<sup>2</sup> Si le volume maximal est atteint sur une période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

- Toutes les spécifications concernent du papier A4 d'un grammage de 80 g/m<sup>2</sup>.
- La compatibilité et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités citées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau, ainsi que des configurations du réseau et du système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation spécifiques telles que le taux de remplissage pour un format de page spécifique (remplissage de 5 % au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable dépend de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de remplissage, formats de page, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes.
- Les spécifications et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- DEVELOP et ineo sont des marques déposées/produits appartenant à Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées sont exemptes d'erreurs.
- Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.

